



Anheiztunnel

1. Erste Schicht aus kleinen – mittleren Nadelholzscheiter. In der Rostmitte Platz lassen für den Anheiztunnel.

Hinweis: Anheiztunnel V-förmig aufbauen. Die Holzscheiter an der Brennwanne anordnen. Mindestens vier Scheite müssen nebeneinander Platz haben.

Anzündsystem

2. Querholz aus kleinen Nadelholzscheitern (ca. 3 x 3 cm) vorne und hinten über die erste Schicht legen.

Hinweis: Die Querhölzer nicht zu gross wählen.

3. Zeitungspapier als Lunte ausbilden und mit den Anzündhilfen verbinden.

3 Anzündhilfen (gemäss Abbildung) auf das Modul legen.

Hinweis: Bei der Tür nicht zu viel Zeitung verwenden, die Zeitung sollte das Holz im Türbereich nicht berühren.

Die Anzündwürfel vor Gebrauch leicht aufdrehen.

Anfeuermodul

4. Minimal eine Schicht kleinere – mittlere Nadelholzscheiter auf die Querhölzer legen.

Hinweis: Die Rinde sollte immer von der Flamme weg gerichtet sein.

Weitere Angaben sind der Bedienungsanleitung Kapitel 7 zu entnehmen.

Ziel vom Anheizmodul ist ein zuverlässiges Anfeuern und möglichst tiefe Emissionswerte.